



PNEU AGRÍCOLA

Certificações



000622/2014



Reformador Autorizado Vipal Eco Premium.



Rod. Presidente Dutra, Km 272. nº 219 - Abelhas - Barra Mansa - RJ
CEP 27.347-000 - Tel.: (24) 3325-8000
www.pneuscar.com.br

TM95



PNEUSCAR

RECRUCHUTAGEM

EXCELENTE TRATIVIDADE

- Barras alternadas, com elevada profundidade e espaçadas entre si, que proporcionam excelente tratividade;

EXCELENTE AUTOLIMPEZA

- Fundo da banda de rodagem com diferentes inclinações (planos diferenciados de rigidez) que reduzem o acúmulo de terra e pedras, mantendo o pneu limpo e proporcionando maior eficiência de tração.

RODAGEM MAIS UNIFORME

- Barras alternadas longas e curtas, alinhadas ao flanco do pneu que minimizam as vibrações horizontais e verticais (efeito galope).

MEDIDA	PROF.
12.4X24	25 MM
14.9X28	40 MM
18.4X30	40 MM
18.4X34	40 MM

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Rod. Presidente Dutra, Km 272. nº 219 - Abelhas - Barra Mansa - RJ
CEP 27.347-000 - Tel.: (24) 3325-8000
www.pneuscar.com.br



Certificações



000622/2014



Reformador Autorizado Vipal Eco Premium

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Reformador Assistido Michelin – Em pneus O.T.R.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Rod. Presidente Dutra, Km 272. nº 219 - Abelhas - Barra Mansa - RJ
CEP 27.347-000 - Tel.: (24) 3325-8000
www.pneuscar.com.br



PNEUSCAR
RECRUCHUTAGEM

SGG



Usado em retro-escavadeiras, carregadeiras, moto-niveladoras, rolos compressores.

Resistente à cortes, impactos e tem grande poder de tração.

TIPO	MEDIDA	PROF.
L2	12.5/80X18	25MM
L2	1300X24	26MM
L2	1400X24	26MM
L2	16.9X24	26MM
L2	17.5X24	26MM
L2	19.5X24	26MM
L2	15.5X25	26MM
L2	17.5X25	26MM

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Rod. Presidente Dutra, Km 272. nº 219 - Abelhas - Barra Mansa - RJ
CEP 27.347-000 - Tel.: (24) 3325-8000
www.pneuscar.com.br

SRG



Usado em carregadeiras, caminhões para estrada, reboques, minerações, pedreiras e outros. Resistente ao desgaste, cortes e impactos com excelente tração.

TIPO	MEDIDA	PROF.
L3	1400X24	30MM
L3	1600X25	31MM
L3	1800X25	34MM
L3	17.5X25	30MM
L3	20.5X25	31MM
L3	23.5X25	34MM

SXT



Usado em mineradoras, tem excelente desempenho e é resistente à cortes principalmente em serviços severos.

TIPO	MEDIDA	PROF.
L3	1400X24	28MM
L4	1600X25	40MM
L4	1800X25	40MM
L5	1800X25	65MM
L3	17.5X25	28MM
L4	20.5X25	40MM
L4	23.5X25	40MM
L5	23.5X25	65MM
L5	26.5X25	65MM



PNEUSCAR
RECAUCHUTAGEM

SLICK



Usado em carregadeiras de portos e rolos compressores para máquinas de asfaltagem.

TIPO	MEDIDA	PROF.
L3	1300X24	28MM
L3	1400X24	31MM
L4	1600X25	45MM
L4	1800X25	45MM
L5	1800X25	70MM
L3	17.5X25	31MM
L4	20.5X25	45MM
L4	23.5X25	45MM
L5	23.5X25	70MM
L5	26.5X25	70MM

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Rod. Presidente Dutra, Km 272. nº 219 - Abelhas - Barra Mansa - RJ
CEP 27.347-000 - Tel.: (24) 3325-8000
www.pneuscar.com.br



PNEUSCAR
RECAUCHUTAGEM

XHD



Produtividade

Nas minas e pedreiras do mundo inteiro, o pneu MICHELIN XHD1 obteve uma excelente reputação devido a sua confiabilidade e resistência.

Sua banda de rodagem profunda foi concebida para conferir tração e permitir trabalhar em todos os tipos de solo e em todas as condições de transporte.

Longevidade

Uma banda de rodagem profunda e uma área de contato otimizada com o solo, associadas a uma grande experiência em concepção de componentes conferem ao pneu MICHELIN XHD1 uma longevidade maior que a de qualquer pneu convencional.

Robustez

Ombros reforçados protegem o pneu contra os cortes e a abrasão nos solos mais duros.

TIPO	MEDIDA	PROF.
L3	1600X24	34MM
L3	1600R25	34MM
L3	20.5X25	34MM
L3	20.5R25	34MM

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Rod. Presidente Dutra, Km 272. nº 219 - Abelhas - Barra Mansa - RJ
CEP 27.347-000 - Tel.: (24) 3325-8000
www.pneuscar.com.br



PNEUSCAR
RECRUCHUTAGEM

XHA



Pneus para carregadeiras com potência entre 50 e 250 kW

Longevidade

Sua banda de rodagem larga, seus ombros robustos e seus flancos bem protegidos lhe conferem resistência aos choques e agressões.

Rendimento

O tipo de borracha e o desenho agressivo de sua escultura lhe conferem um excelente comportamento até avançados níveis de desgaste com rendimento excepcional.

Tração / Aderência

Sua banda de rodagem profunda e recortada lhe garante uma elevada tração e uma excelente aderência lateral.

TIPO	MEDIDA	PROF.
L3	23.5X25	37MM
L3	23.5R25	37MM
L3	26.5X25	37MM
L3	26.5R25	37MM

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Rod. Presidente Dutra, Km 272. nº 219 - Abelhas - Barra Mansa - RJ
CEP 27.347-000 - Tel.: (24) 3325-8000
www.pneuscar.com.br